

# Führungseinheit FENG-32-200-KF

Teilenummer: 34496

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	200 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft F <sub>y</sub>	750 N
Max. Kraft F <sub>y</sub> statisch	1.020 N
Max. Kraft F <sub>z</sub>	750 N
Max. Kraft F <sub>z</sub> statisch	1.020 N
Max. Moment M <sub>x</sub>	28 Nm
Max. Moment M <sub>x</sub> statisch	38 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub>	34 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub> statisch	46 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub>	34 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub> statisch	46 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	1.890 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert