


Ausgangsmodule CP-A08-M12-EL-Z

Teilenummer: 546924

FESTO

mit externem Lastspannungsanschluss.



Datenblatt

Merkmal	Wert
LED Anzeigen	3 Moduldiagnose 8 Kanaldiagnose 8 Kanalstatus
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Gruppe
Betriebsspannung DC Lastspannung	24 V
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Max. Summenstrom pro Modul	4 A
Max. Anzahl Ausgänge	8
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Restwelligkeit Lastspannung	4 Vss
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt