



# Wartungseinheit FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

Teilenummer: 527862  
Classic

FESTO

ohne Gewindeanschlussplatte, Anschlussgewinde im Gehäuse, ohne Manometer, manueller Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert  |
|---------------------------|---|
| Baugröße                  | Micro   |
| Baureihe                  | D   |
| Betätigungssicherung      | Drehknopf mit Arretierung                                     |
| Einbaulage                | senkrecht +/- 5°  |
| Kondensatablass           | manuell drehend   |
| Konstruktiver Aufbau      | Filterregler ohne Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge       | 3 cm <sup>3</sup>   |
| Filterfeinheit            | 5 µm  |
| Druckanzeige              | M5 vorbereitet  |
| Betriebsdruck             | 1 ... 10 bar  |
| Druckregelbereich         | 0,5 ... 7 bar   |
| Max. Druckhysterese       | 0,3 bar   |
| Normalnennndurchfluss     | 80 l/min  |
| Betriebsmedium            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-]                         |
| Mediumstemperatur         | -10 ... 60 °C   |
| Umgebungstemperatur       | -10 ... 60 °C   |
| Produktgewicht            | 103 g   |
| Befestigungsart           | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5  |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5  |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Knetlegierung                                       |
| Werkstoff Schale          | PC  |