


Absperrventil HE-3-3/8-QS-10

Teilenummer: 153481

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | 3/2 bistabil |
| Pneumatischer Anschluss 1 | R3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | QS-10 |
| Betätigungsart | manuell |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung |
| Normalnennendurchfluss | 733 l/min |
| Nennweite | 7 mm |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Werkstoff Gehäuse | PBT-verstärkt |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Abluftfunktion | nicht drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Steuerart | direkt |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Produktgewicht | 24 g |
| Pneumatischer Anschluss 3 | nicht gefasst |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |