

Führungszylinder DFM-12-80-P-A-KF

Teilenummer: 170905

★ Kernprogramm

mit integrierter Führung.

Der Endschalter Typ SMTSO-8E kann bei diesem Produkt mit Hublängen gleich oder größer 50 mm eingesetzt werden. Der passende Befestigungsbausatz Typ SMB-8E wird nach innen oder außen montiert.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte	25 mm
Hub	80 mm
Kolben-Durchmesser	12 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Max. Geschwindigkeit	0,8 m/s
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,07 Nm
Max. Kraft F _y	292 N
Max. Kraft F _y statisch	804 N
Max. Kraft F _z	292 N
Max. Kraft F _z statisch	804 N
Max. Moment M _x	5,99 Nm
Max. Moment M _x statisch	16,48 Nm
Max. Moment M _y	3,07 Nm
Max. Moment M _y statisch	8,44 Nm
Max. Moment M _z	3,07 Nm
Max. Moment M _z statisch	8,44 Nm
Max. zulässige Momentenbelastung M _x in Abhängigkeit vom Hub	0,56 Nm
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand x _s	23 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	51 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68 N
Bewegte Masse	237 g
Produktgewicht	655 g
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub	40,6 mm
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei