

Anschlussleitung NHSB-A1-5-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Teilenummer: 1686608

FESTO

pneumatisch/elektrisch passend für Linearantrieb DFPI-...-E-...P, Länge 5 m.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Schutzschlauchlänge | 5 m |
| Einbaulage | beliebig |
| Einsatz im Außenbereich | C1 - wettergeschützte Einsatzorte |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 ... 30 V |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 100 % kondensierend |
| Schutzart | IP65 IP67 IP69K NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 60 °C |
| Elektrischer Anschluss 1 | Stecker gerade, 3-polig |
| Elektrischer Anschluss 2 | offenes Ende, 3-adrig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Pneumatischer Anschluss | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm |
| Min. Kabel-Biegeradius | 100 mm |
| Kabelaufbau | 3x0,75 |
| Produktgewicht | 1.250 g |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Werkstoff Schutzschlauch | PA |
| Werkstoff Schutzschlauchverschraubung | PA |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Werkstoff Dichtungen | TPE |