


# Stecker SEA-GS-M8

Teilenummer: 18696

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	9 g
Elektrischer Anschluss	M8x1 3-polig Stecker gerade / Lötanschluss
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 60$ V
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 60$ V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	3,5 ... 5 mm
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet