


Zwischenpositionsmodul DADM-DGC-40-A

Teilenummer: 541702

FESTO

passend für Linearantrieb DGC.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Max. Schwenkzeit	300 ms
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	970 g
Befestigungsart	geklemmt an Zylinder DGC
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Anschlagsschraube	Stahl verzinkt
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Hebel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Klammer	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt
Feinjustage	4 mm
Funktionsweise	doppeltwirkend