


Schaltschrankdurchführung

NEFU-D12G4-R3DW4

Teilenummer: 8040457

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Länge | 40,1 mm |
| Entspricht Norm | EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3 |
| Befestigungsart | festgeschraubt |
| Elektrischer Anschluss 1 | Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert |
| Elektrischer Anschluss 2 | Dose gewinkelt, RJ45, 4-polig |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 ... 30 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 2 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Übertragungseigenschaften | Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D |
| Schutzart | IP20 IP65 IP67 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt PA Zink-Druckguss |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Steckkontakte | Messing vergoldet |