

Drehverteiler


GF-1/8-M5

Teilenummer: 539290

FESTO

Einfach-Drehdurchführung, 1 Eingang - 4 Ausgänge.

Bei Einsatz von Druckluft und Drehzahlen über 1000 1/min sollte nur noch geölte Druckluft verwendet werden. Steht keine geölte Druckluft zur Verfügung, muss die Depotschmierung alle 300 Betriebsstunden erneuert werden.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Nennweite | 4,1 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Normaldurchfluss 1-2.1 (6->0) | 490 l/min |
| Normaldurchf 1-2.X offen (6->0) | 2.250 l/min |
| Max. Drehzahl | 3.000 1/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 1,22 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |