


# Analogmodul CPX-2AA-U-I

Teilenummer: 526170

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX, 2 Ausgänge.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock und Anschluss technik) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Anzahl Ausgänge	2
Diagnose	Drahtbruch pro Kanal Grenzwertverletzung pro Kanal Kurzschluss Ausgangssignal pro Kanal Kurzschluss Aktuatorversorgung Parametrierfehler Unterspannung Ausgänge
Parametrierung	Datenformat Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Grenzwertüberwachung/Kanal Idle Mode pro Kanal Messwertglättung Signalbereich pro Kanal Verhalten nach Kurzschluss Überwachung Drahtbruch/Kanal
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose
Interne Zykluszeit	4 ms
Wiederholgenauigkeit	0,05 % bei 25 °C
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 100 mA
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich	±0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C	±0,5 %
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja, ohne Verwendung der internen Sensorversorgung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	49 g
Datenformat	12 bit + Vorzeichen skalierbar auf 15 bit
Max. Leitungslänge	30 m geschirmt
Sensorart	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC