


Verbindungsleitung NEBC-C-S1WA9HS-K-2.5-N-B-LE5-PT-S10

Teilenummer: 2376018

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--------------------------------------|
| Basierend auf Norm | DIN 47100 |
| Protokoll | I-Port |
| Leitungsbezeichnung | ohne Schildträger |
| Anschlusshäufigkeit | 50 |
| Produktgewicht | 300 g |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | eckig |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Dose |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | gewinkelt |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 9 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | 2x Schraube 4-40 UNC mit Dichtung |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Kabel |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik | offenes Ende |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 ... 30 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 5,2 A |
| Schutzleiteranschluss | nicht vorhanden |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Leitungseigenschaft | Standard |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung | ≥ 26 mm |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung | ≥ 78 mm |
| Kabeldurchmesser | 6,5 mm |
| Toleranz Kabeldurchmesser | ± 0,1 mm |
| Kabelaufbau | 5x0,5 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,5 mm ² |
| Schutzart | IP65 IP67 IP69K |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustand |
| Besondere Eigenschaften | reinigungsfreundlich |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... 40 °C |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Werkstoff Schrauben | Edelstahl |
| Werkstoff Dichtungen | EPDM |
| Werkstoff Steckkontakte | Bronze vergoldet |
| Werkstoff Isolierhülle | PVC |