


# Interface CAMC-F-EP

Teilenummer: 1911917

FESTO

Einschubkarte für Feldbusanschlusung.



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert   |
|--|--|
| Abmessungen B x L x H                    | 19 mm x 90 mm x 65 mm  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie   |
| Lagertemperatur                          | -25 ... 70 °C  |
| Relative Luftfeuchtigkeit                | 5 - 95 %<br>nicht kondensierend  |
| Schutzart                                | IP20<br>in montiertem Zustand  |
| Umgebungstemperatur                      | 0 ... 50 °C  |
| Produktgewicht                           | 75 g   |
| Befestigungsart                          | Steckmodul für CMMP-AS...-M3   |
| Werkstoffhinweis                         | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform  |
| Einbaulage                               | beliebig   |
| Protokoll                                | EtherNet/IP  |
| Kommunikationsprofil                     | FHPP   |
| Baudrate                                 | 10/100 Mbit/s (Full/Half)  |
| Topologien                               | Stern<br>Ring<br>Linie   |
| Medienredundanz                          | DLR  |
| IP-Adressvergabe                         | FCT<br>DHCP<br>BOOTP<br>DIP-Schalter   |
| Feldbus-Schnittstelle                    | 2x Dose RJ45   |
| Minimale Zykluszeit                      | 1 ms   |
| LED Anzeigen                             | Ethernet-Kommunikationsaktivität<br>Ethernet-Leitungsüberwachung<br>Modulstatus<br>Networkstatus |
| Konfigurations-Unterstützung             | EDS  |
| Parametrierung                           | FCT  |
| Zusätzliche Funktionen                   | AddressConflictDetection (ACD)<br>Integrated Switch  |