



Rundzylinder EG-4-15-PK-2

Teilenummer: 15887

FESTO

Micro-Pneumatik.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Hub | 15 mm |
| Kolben-Durchmesser | 4 mm |
| Dämpfung | keine Dämpfung |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Zylinderrohr |
| Positionserkennung | ohne |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 3,5 ... 7 bar |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | 5 ... 60 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 4,9 N |
| Theoretische minimale Federrückstellkraft | 1,8 N |
| Theoretische maximale Federrückstellkraft | 2,6 N |
| Produktgewicht | 5 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Pneumatischer Anschluss | PK-2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Zylinderrohr | Messing vernickelt |