

# Magnetventil
# VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40

Teilenummer: 1489980

servogesteuert, mit Kolben, NPT1/4" Anschluss.






## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Konstruktiver Aufbau | vorgesteuertes Kolbensitzventil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | Spule vorzugsweise oben |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Anschluss Armatur | 1/4 NPT |
| Elektrischer Anschluss | Stecker<br>viereckige Bauform<br>nach EN 175301-803<br>Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 |
| Nennweite | 13 mm |
| Ventilfunktion | 2/2 geschlossen monostabil |
| Handhilfsbetätigung | keine |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase<br>neutrale Flüssigkeiten<br>weitere Medien auf Anfrage |
| Nenndruck Armatur | 40 |
| Druckdifferenz | 0,5 bar |
| Spulenkennwerte | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA |
| Isolierstoffklasse | H |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Mediumsdruck | 0,5 ... 40 bar |
| Max. Viskosität | 22 mm2/s |
| Mediumstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 35 °C |
| Leckrate nach EN 12266-1 | A |
| Durchfluss Kv | 1,5 m3/h |
| Normalnenndurchfluss | 1.600 l/min |
| Schaltzeit ein | 100 ms |
| Schaltzeit aus | 250 ms |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing-Guss |
| Werkstoffnummer Gehäuse | CW617N |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Schraube | 1.4301 |
| Produktgewicht | 600 g |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Schutzart | IP65 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |