


Stecker SEA-5GS-11-DUO

Teilenummer: 192010

FESTO

für Ventilinseln.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Befestigungsart | mit Gewindehülse |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 24 g |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 5-polig Stecker gerade / Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC | ≤ 60 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | ≤ 60 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 4 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 1,5 kV |
| Kabelverschraubung | Pg11 |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 2 x 2,5 - 2,9 mm oder 2 x 5 mm |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 ... 0,5 mm ² |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Überwurfmutter | PA |
| Werkstoff Steckkontakte | Messing Weissbronze beschichtet |