


Einschaltventil MS9-EM-NG-S-VS

Teilenummer: 562954

FESTO

manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von links nach rechts.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baureihe | MS |
| Baugröße | 9 |
| Rastermaß | 90 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Betätigungsart | manuell |
| Dichtprinzip | weich |
| Abluftfunktion | nicht drosselbar |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Rückstellart | Zwangsführung |
| Steuerart | direkt |
| Ventilfunktion | 3/2 bistabil |
| Betriebsdruck | 0 ... 20 bar |
| Normalnenndurchfluss | 18.000 l/min |
| Normalnenndurchfluss 2-3 | 14.100 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 2.400 g |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1 |
| Werkstoff Kolbenschieber | POM |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |